

**Pos. Menge Einheit Leistung Einzelpreis Gesamtpreis**

**5 Sportboden (flächenelastisch)**

**5.3 Ausgleich (≥ 5 mm - ≤ 50 mm)**

**5.3.7 Nutzungsart: Sport- und Mehrzwecknutzung**

5.3.7.1		m <sup>2</sup>	Erstellen eines Nivelliernetzes der Rohbetondecke im Raster von 3 x 3 m. Das Messprotokoll ist zu übergeben.		
5.3.7.2		m <sup>2</sup>	Bei nicht unterkellerten Böden: Aufbringen einer Feuchtigkeitssperre gem. DIN 18159 aus (min. 4mm) _____, die ca. _____ cm hochgeführt wird (bis zur weiteren waagerechten Abdichtung in den Wänden, jedoch mindestens bis OK Sportboden)		
5.3.7.3		m <sup>2</sup>	Liefern und einbringen einer Blähton-Trockenschüttung zum Ausgleich von Unebenheiten des Rohbodens / Schweißnähte Fabrikat: FiboPhon 0-2 mm oder glw. Hersteller: Fibo ExClay Deutschland GmbH <b>FIBOPHON Schallschutzschüttung</b> 0-2 mm, CE-Kennzeichen nach EN 14063-1 / Blauer Engel (Schüttdichte ca. 600 kg/m <sup>3</sup> , A1 gem. DIN 4102), Einbaudicke _____ mm (≥ 5 - ≤ 50 mm), ausbringen, planeben über Lehren abziehen.		
5.3.7.4		m <sup>2</sup>	Weiter mit flächenelastischen Sportbodenaufbau.		