



Leistungserklärung

in Übereinstimmung mit der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011
und der Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Europäischen Kommission

No. DoP_DK_16021000_EN 13055-1_DE

- Eindeutiger Kenncode des Produkttyps**
16021000_EN 13055-1 (Leca® 4-10 rund)
- Vorgesehene Verwendung(en)**
Leichte Gesteinskörnung für Beton und Mörtel, Straßen und andre geotechnische Anwendungen und vorgefertigte Leichtbetonprodukte
- Hersteller:**
Leca A/S
Randersvej 75
DK-8940 Randers SV,
Dänemark
Telefon: +45 87 61 02 01
Web: www.leca.com
- Autorisierter Repräsentant**
Nicht zutreffend
- Systeme zur Bewertung**
AVCP System 2+
- Harmonisierte Norm:**
EN 13055-1:2002 und EN 13055-1:2002/AC:2004

Notifizierte Stelle(n)
No. 0615 Bureau Veritas Certification Denmark A/S

7. **Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale		Leistung
Kornform		Rund
Korngröße	Korngröße	4-10 mm
	Korngrößenverteilung	NPD
Schüttdichte		290 kg/m ³ +/- 15 % (250 - 330)
Prozentualer Anteil gebrochener Körner/ gebrochener Oberflächen		NPD
Reinheit		NPD
Kornfestigkeit		> 0,82 N/mm ²
Zusammensetzung/Gehalt	Chloride	< 0,02 %
	Säurelösliches Sulfat	< 0,5 % SO ₃
	Gesamtschwefel	< 0,32 % S
Raumbeständigkeit		NPD
Wasseraufnahme		NPD
Freisetzung von Radioaktivität		NPD
Freisetzung von Schwermetallen		NPD
Freisetzung von polyaromatischen Kohlenstoffen		NPD
Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen		NPD
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit		Beständig gemäß langdauernder Erfahrung im Nordischen Klima
Alkali-Kieselsäure Reaktivität		NPD

- Angemessene technische Dokumentation und/oder spezielle technische Dokumentation**
Nicht zutreffend


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.
Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


Werksleiter Jakob D. Knudsen
(Name)

Randers
(Ort)

2016.05.01
(Datum)



CE-Zeichen


0615
Leca A/S Randersvej 75, Hinge DK-8940 Randers V
14 DoP_DK_16021000_EN 13055-1
EN 13055-1 Leca® 4-10 rund (Produkttyp: 16021000_EN 13055-1)
Vorgesehene verwendung(en): Leichte Gesteinskörnungen für Beton und Mörtel, Straßen und andere geotechnische Anwendungen und vorgefertigte Leichtbetonprodukten
Erklärte Leistung: Siehe Abschnitt 7 in die Leistungserklärung
Die Leistungserklärung und CE Zeichen ist am www.leca.com verfügbar oder kann auf Anfrage zugeschickt werden.